


■ 特殊仕様 (Special Specifications)

以下のような特殊仕様についても承りますのでご相談下さい。

Please consult us when using the Special specifications in the figure below.


Origin スラスト シールド ベアリング (Thrust Shielded Bearings)



CRT—fZ , SST—fZ

1. 特に表示のない場合、潤滑剤として標準オイルが封入されています。
Unless noted otherwise, the standard oil are enclosed as lubricant.
2. 特殊仕様品の製作もご相談に応じます。
A special specification type can be custom made.
3. ボール材料は、高炭素クロム軸受鋼 (または、マルテンサイト系ステンレス鋼) です。
Material for the balls is high chrome bearing steel.
(or martensite stainless steel.)

Origin スラスト フラット ベアリング (Thrust Flat Bearings)



SKT—

1. 特に表示のない場合、潤滑剤として標準オイルが封入されています。
Unless noted otherwise, the standard oil are enclosed as lubricant.
2. 特殊仕様品の製作もご相談に応じます。
A special specification type can be custom made.
3. ボール材料は、高炭素クロム軸受鋼、リテーナ材料は、ステンレス鋼 (※印は黄銅) です。
Material for the balls is high chrome bearing steel.
The material for retainers is stainless steel.
(The asterisked bearings, a brass retainer is used.)

[スラスト シールド ベアリング Thrust Shielded Bearings]

単位(Unit) = mm

Origin 呼び番号 Nominal Number	回転輪内径 Rotating ring bore $d_1 \begin{smallmatrix} +0.05 \\ 0 \end{smallmatrix}$	固定輪内径 Non rotating ring bore $d_2 \begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	外 径 Outside dia. $D \begin{smallmatrix} +0.02 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	高 さ Height $H \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.07 \end{smallmatrix}$	肩径寸法 Land dia. (DZ)	面 取 Chanfer (C_1/C_2)	基本定格荷重 Basic load ratings 動 荷 重 (N) Dynamic load
T4—6. 3fZ	4	4. 1	6. 3	5	5. 1	0. 2/0. 2	510
T6—9. 8fZ	6	6. 1	9. 8	5	8	0. 3/0. 2	1083
T7—11. 8fZ	7	7. 1	11. 8	5	10	0. 5/0. 2	1847
T9—13. 8fZ5	9	9. 1	13. 8	5	11. 5	0. 5/0. 2	1860
T9—13. 8fZ6. 5	9	9. 1	13. 8	6. 5	11. 5	0. 5/0. 2	1860
T10—15. 3fZ	10	10. 1	15. 3	6. 5	13. 6	0. 5/0. 2	2649
T13—19. 3fZ	13	13. 1	19. 3	7	17. 6	0. 5/0. 2	3796
T15—23. 3fZ	15	15. 1	23. 3	7. 5	20	0. 5/0. 2	5962

注) スラスト シールド ベアリングは受注生産となりますので、都度、ご相談下さい。

[スラスト フラット ベアリング Thrust Flat Bearings]

単位(Unit) = mm

Origin 呼び番号 Nominal Number	内 径 (Bore) $d \pm 0.1$	外 径 (Outside dia.) $D \pm 0.1$	高 さ (Height) $H \pm 0.1$	基本定格荷重 (Basic load ratings) 動 荷 重 (N) Dynamic load
SKT3—8 Z=5	3	8	2. 78	90
※ SKT3. 2—8	3. 2	8	2. 78	90
SKT4—9	4	9	2. 78	99
※ SKT6. 4—11	6. 4	11	3. 2	114
SKT10—18	10	18	4. 78	242
SKT12—20(24)	12	20 (24)	5. 6	356

注) スラスト フラット ベアリングは受注生産となりますので、都度、ご相談下さい。